



Viltrox monitor DC-L2

Cena	1 012 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DC-L2
Kod producenta	DC-L2
Kod EAN	6953400305746
Producent	BRAK

Opis produktu

Viltrox monitor DC-L2

Monitor podglądowy Viltrox DC-L2 to zaawansowane narzędzie dedykowane zarówno profesjonalnym operatorom, jak i entuzjastom filmu, pragnącym precyzyjnie kontrolować jakość rejestrowanego obrazu. Dzięki kompaktowej konstrukcji i zaawansowanym funkcjom, monitor ten stanowi niezastąpione wsparcie podczas realizacji różnorodnych projektów filmowych i fotograficznych.

Najważniejsze cechy - Viltrox DC-L2

- **Wyświetlacz:** 7-calowy ekran dotykowy IPS o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, co ułatwia precyzyjne ustawienie ostrości i kompozycji.
- **Wejścia i wyjścia HDMI oraz SDI:** Monitor wyposażony jest w jedno wejście i jedno wyjście HDMI oraz SDI, co pozwala na elastyczność w podłączaniu różnych urządzeń.
- **Narzędzia obrazu:** Monitor oferuje funkcje takie jak histogram jasności, false color, focus peaking, anamorphic de-squeeze i inne, które pomagają w precyzyjnej ocenie ekspozycji i ostrości.
- **Obsługa 3D LUT:** Możliwość importowania do 20 własnych profili 3D LUT przez port USB, co pozwala na dostosowanie kolorystyki podglądu do indywidualnych potrzeb.
- **Bateria:** Wbudowana płytką na baterie typu L-series (np. NP-F550, F750, F970) zapewnia mobilność i długi czas pracy w terenie.
- **Zasilanie zewnętrzne:** Możliwość zasilania przez port USB-C lub gniazdo DC barrel, co zwiększa elastyczność użytkowania w różnych warunkach.
- **Wbudowany żyroskop:** Automatyczne wykrywanie orientacji monitora i odpowiednie dostosowanie obrazu, co ułatwia pracę przy dynamicznych ujęciach.
- **Montaż:** Gwinty 1/4"-20 z boku i na dole monitora umożliwiają montaż na klatkach, bezpośrednio na kamerze lub za pomocą akcesoriów takich jak magic arm czy tilt mount.

Zestaw zawiera:

- Osłona przeciwsłoneczna
- Bateria typu L-series
- Adapter do montażu na stopce aparatu
- Miękki pokrowiec ochronny
- Folia ochronna na ekran
- Kabel USB-A do USB-C
- Kabel HDMI typu A do HDMI typu A
- Kabel HDMI typu A do mini-HDMI

Specyfikacja techniczna - Monitor Viltrox DC-L2

- Rozdzielczość: 1280x800
- Przekątna ekranu: 7 cali
- Proporcje ekranu: 16:10
- Kontrast: 1000 : 1
- Jasność: 600 cd/m²
- Wielkość piksela: 215 PPI
- Głębia kolorów: 8 Bit
- Obsługa tablic 3D LUT
- Wejście: HDMI, SDI IN
- Wyjście: HDMI, SDI OUT
- Zasilanie: bateria NP-F, zewnętrzne źródło (DC 10-18V)
- Waga: 392 g
- Rozmiary: 178,7 x 119,7 x 30,5 mm