



Viltrox monitor DC-X3

Cena	1 242 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DC-X3
Kod producenta	DC-X3
Kod EAN	6953400305012
Producent	BRAK

Opis produktu

Viltrox monitor DC-X3

Monitor poglądowy Viltrox DC-X3 to idealne narzędzie dla fotografów i filmowców poszukujących przenośnego, profesjonalnego rozwiązania do monitorowania obrazu w wysokiej jakości. Jego 6-calowy ekran IPS oferuje rozdzielczość Full HD (1920x1080), zapewnia doskonale odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, co pozwala na precyzyjne kadrowanie i ocenę ekspozycji.

Jednym z głównych atutów monitora jest imponująca jasność na poziomie 2000 nitów, co pozwala na komfortową pracę nawet w jasnym świetle dziennym. Dodatkowo, dzięki szerokim kątom widzenia (160°), użytkownicy mogą dokładnie ocenić ekspozycję i kolory z różnych perspektyw.

Monitor Viltrox DC-X3 jest wyposażony w zaawansowane narzędzia wspomagające pracę, takie jak:

- Histogram: ułatwiający analizę tonalną obrazu.
- Peaking Focus: pozwalający na precyzyjne ustawienie ostrości.
- False Color: do oceny ekspozycji w różnych częściach kadru.
- Zebra: wskazująca przeświecenia.

Pod względem technicznym monitor obsługuje wejścia i wyjścia HDMI oraz SDI, co umożliwia podłączenie do szerokiej gamy kamer i aparatów. Możliwość zasilania za pomocą baterii NP-F lub zewnętrznego źródła energii sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do pracy w terenie. Kompaktowe rozmiary (155,4 x 98,4 x 30 mm) oraz waga (350 g) gwarantują mobilność i wygodę użytkowania.

Specyfikacja techniczna:

- Rozdzielczość: 1920x1080 (Full HD)
- Przekątna ekranu: 6 cali
- Proporcje ekranu: 16:9
- Kontrast: 1000 : 1
- Jasność: 2000 nitów
- Wielkość piksela: 360 PPI
- Gamut: 100% ±3%, SRGB/Rec.709
- Głębina kolorów: 8 Bit
- Obsługa tablic 3D LUT
- Kąty widzenia: 160° (pion/poziom)
- Wejście: HDMI, SDI
- Wyjście: HDMI, SDI
- Zasilanie: bateria NP-F, zewnętrzne źródło (DC 7-24V)
- Waga: 350 g
- Rozmiary: 155,4 x 98,4 x 30 mm

