

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/westcott-lampa-blyskowa-fj80-v2-p-72979.html>



WESTCOTT Lampa błyskowa FJ80 V2

Cena	1 564 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	4790N-A
Kod producenta	4790N-A
Kod EAN	810164330376
Producent	BRAK

Opis produktu

WESTCOTT Lampa błyskowa FJ80 V2

Fotografuj szybciej dzięki jedynej lampie błyskowej z ekranem dotykowym! Ta zaawansowana lampa błyskowa z intuicyjnym dotykowym interfejsem pozwala na pełne sterowanie systemem FJ Wireless Flash oraz kompatybilnymi urządzeniami. Możesz używać jej zarówno na aparacie jako lampy błyskowej i nadajnika, jak i poza aparatem w dowolnej konfiguracji. Ten innowacyjny i przenośny model oferuje wyjątkową kompatybilność z aparatami Canon, Nikon, Sony (w trybie manualnym), Fuji, Panasonic Lumix i Olympus.

Intuicyjna nawigacja i prosta obsługa

- Okrągła głowica błyskowa o mocy 80 Ws zapewnia równomierne i miękkie oświetlenie, zarówno na aparacie, jak i poza nim.
- Duży, 2,8-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD z intuicyjnym interfejsem umożliwia łatwe zarządzanie ustawieniami.
- Wielomarkowa kompatybilność: Obsługuje aparaty Canon, Nikon, Sony (w trybie manualnym), Fuji, Panasonic Lumix i Olympus.
- Wbudowany bezprzewodowy nadajnik systemu FJ Wireless Flash pozwala na pełne sterowanie do 16 grupami urządzeń na odległość do 100 m (328 ft).
- Dłuższa żywotność baterii: Ponad 500 błysków przy pełnej mocy na jednym ładowaniu dzięki wydajnej baterii o 20% dłuższym czasie pracy.
- Szybki czas ładowania: Od 0,05 do 1,5 sekundy, umożliwiający fotografowanie z szybkością do 20 klatek na sekundę.
- Solidne mocowanie typu twist-lock zapewnia szybki montaż modyfikatorów światła (sprzedawanych osobno).
- Stabilność temperatury barwowej: Stała temperatura 5500K (±200K) w całym zakresie mocy dla spójnych rezultatów.

Obsługa zaawansowanych trybów: Manual & TTL, synchronizacja z krótkimi czasami naświetlania (HSS), synchronizacja przedniej i tylnej kurtyny, Freeze Sync oraz precyzyjna regulacja mocy w zakresie 9 działek przysłony z krokami co 0,1 lub 1,0.

Lampa błyskowa i nadajnik w jednym urządzeniu

Wyposażona w wbudowany odbiornik 2,4 GHz, lampa FJ80 II działa jako lampa błyskowa i nadajnik. Możesz sterować innymi urządzeniami, takimi jak FJ400, FJ200 czy odbiorniki FJ-XR, bezpośrednio z gorącej stopki aparatu. Gdy FJ80 II jest ustawiona poza aparatem, funkcjonuje jako lampa błyskowa-klient, sterowana za pomocą nadajnika FJ-X3 Wireless lub innej lampy FJ80.

Nieźródlna stabilność kolorów

Lampa FJ80 II zapewnia dokładną stabilność temperatury barwowej na poziomie 5500K (± 200 K) w całym zakresie mocy, co pozwala zachować spójność kolorów podczas sesji zdjęciowej. Jest to szczególnie przydatne przy pracy w miejscach o dużym natężeniu zakłóceń, takich jak wesela czy eventy, oferując niezawodną komunikację i precyzyjną kontrolę nad 16 grupami na 31 kanałach.

Zaawansowane funkcje oświetleniowe

Dzięki trybom Manual i TTL, HSS do 1/8000 sekundy, synchronizacji przedniej i tylnej kurtyny oraz funkcji Freeze Sync, FJ80 II daje pełną kontrolę nad kreatywnym oświetleniem. Intuicyjny ekran LCD pozwala na szybki dostęp do funkcji takich jak Automatyczne Przywracanie Pamięci, Kompensacja Ekspozycji Grupowej czy sterowanie lampą modelującą. Aktualizacje oprogramowania można pobierać za pomocą portu USB-C.

Dłuższy czas pracy i bezpieczne użytkowanie

Lampa wyposażona jest w wymienną baterię litowo-polimerową 11,1 V o pojemności 1600 mAh, która zapewnia ponad 500 błysków na pełnej mocy na jednym ładowaniu. Czas pełnego naładowania wynosi zaledwie 2 godziny. Wbudowana funkcja monitorowania temperatury zwiększa bezpieczeństwo pracy i umożliwia szybsze fotografowanie podczas intensywnych sesji.

Elastyczne opcje montażu

Lampa błyskowa oferuje pełną swobodę ruchu: zakres obrotu 360° w poziomie oraz 90° w pionie. Można ją montować poza aparatem

tem za pomocą zimnej stopki lub gwintu 1/4"-20. Dołączony stojak na stopkę pozwala na stabilne ustawienie na powierzchniach płaskich lub statywach.

FJ80 II to wyjątkowe narzędzie, które łączy intuicyjność obsługi, zaawansowane funkcje i nieźródlną wydajność, czyniąc każdą sesję zdjęciową bardziej efektywną i kreatywną.

Zawartość zestawu:

- 1 × Uniwersalna lampa błyskowa FJ80 II M z ekranem dotykowym o mocy 80 Ws
- 1 × Bateria litowo-polimerowa FJ80 II
- 1 × Ładowarka baterii FJ80 II z przewodem
- 1 × Kabel USB-C do USB-A
- 1 × Podstawka do lampy FJ80
- 1 × Etui podróżne FJ80

Głowica lampy błyskowej:

-
- Maksymalna moc: 80 Ws
 - Zakres energii: 9 działek przysłony (0,3 - 80 Ws)
 - Czas trwania błysku ($t_{0.1}$): 1/250 - 1/3300 s
 - Czas trwania błysku ($t_{0.5}$): 1/800 - 1/10000 s
 - Czas ładowania: 0,05 - 1,5 s
 - Ciągły zapis: 20 kl./s (w zależności od modelu aparatu)
 - Stabilność temperatury barwowej: Normal/TTL/HSS: 5500 $\pm$ 200 K
 - System mocowania: Twist Lock Mount
 - Inkrementacja błysku: 0,1 działki przysłony i 1,0 działka przysłony
 - Tryby błysku: Manualny, TTL
 - IGBT: Tak
 - Kompensacja ekspozycji: $\pm$ 3
 - Lampa modelująca: LED 3 W, 5500K $\pm$ 200K
 - Funkcje synchronizacji: HSS, Normalna (przednia i tylna kurtyna)
 - Prędkość synchronizacji: Do 1/8000 s (High-Speed Sync)
 - Częstotliwość bezprzewodowa: 2,4 GHz
 - Kanały bezprzewodowe: 31 (01-31)
 - Grupy bezprzewodowe: 16
 - Zasięg bezprzewodowy: 328' (100 m)
 - Automatyczne wyładowanie: Tak
 - Automatyczne przywracanie pamięci: Tak

Bateria:

- Liczba błysków na jednym ładowaniu: Ponad 500 przy pełnej mocy
- Typ baterii: Litowo-polimerowa
- Pojemność baterii: 17,76 Wh, 1600 mAh
- Napięcie baterii: 11,1 V
- Wyjmowana bateria: Tak
- Czas ładowania: Około 2 godziny
- Cykl ładowań: 300 (80% wydajności po 300 cyklach)

Zasilanie elektryczne:

- Moc wejściowa: AC 100-240 V, 50-60 Hz, 0,5 A

-
- Moc wyjściowa: 10 A
 - Port przewodu: USB-C do aktualizacji oprogramowania (PC, Mac)
 - Chłodzenie: Pasywne
 - Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak

Wyświetlacz:

- Rodzaj wyświetlacza: Kolorowy ekran dotykowy LCD

Warunki użytkowania:

- Temperatura robocza: 14° - 104°F (-10° - 40°C)
- Ochrona przed przegrzaniem: Dwustopniowa
- Typ regionu zasilania: Typ B (USA)
- Automatyczne wyłączanie: Tak
- Rodzaj zasilania: DC

Możliwości USB:

- USB-C (aktualizacje oprogramowania)

Ogólne:

- Wymiary produktu: 21,1 × 7,9 × 7,9 cm
- Waga produktu: 0,6 kg
- Materiały: Plastik, guma, komponenty elektroniczne, metal
- Instrukcja użytkowania i pielęgnacji: Przetrzyj suchą ściereczką w razie potrzeby. Nie zanurzać w wodzie.