

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/zestaw-do-bezprzewodowej-transmisji-dzwieku-saramonic-blink500-pro-b1-rx-tx-p-45930.html>



Zestaw do bezprzewodowej transmisji dźwięku Saramonic Blink500 Pro B1 (RX + TX)

Cena	615 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SR2524
Kod producenta	277_SR2524
Kod EAN	6971008027563
Producent	Saramonic

Opis produktu

Saramonic Blink 500 Pro B1 to zaawansowany system bezprzewodowy w cyfrowej transmisji 2,4 GHz. Zapewnia bardzo wysoką jakość dźwięku z przeznaczeniem do nagrywania jednej osoby. Idealny do 1-osobowych działań online dla podcasterów, vlogerów, livestreamów, twórców YouTube i filmowców. Blink500 Pro to lekki i kompaktowy zestaw wyposażony w niezbędne narzędzia takie jak:

- dwukanałowy odbiornik,
- jeden nadajnik bezprzewodowy z wbudowanym mikrofonem,
- jeden mikrofon krawatowy SR-M1
- oraz przenośny futerał, pełniący również funkcję ładowarki.

Po prostu Pro

Blink500 Pro B1 to kolejna generacja niezwykle udanego systemu **Blink500**. Kontynuacja prostej obsługi w połączeniu z nowelizacją zaawansowanych funkcji oraz podwyższoną jakością dźwięku sprawia, że system wyróżnia się na tle konkurencji. Zaktualizowana konstrukcja w postaci wyświetlaczy OLED, wydłużona żywotność baterii, rozszerzony zakres zasięgu to istotne wprowadzenie zmian dla oryginalności systemu z półki Pro.

Ładowanie Pro

Dołączone etui do przenośna ładowarka, która chroni elementy systemu podczas przechowywania i transportu. Jest wyposażona w akumulator o pojemności 1200 mAh. Niezależny akumulator wewnętrzny umożliwia ładowanie w dowolnym miejscu przy pomocy powerbanka, ładowarki lub komputera z wejściem USB.

Nieźródnana moc i zasięg

Rewolucyjne parowanie jednym dotknięciem wbudowane w etui z funkcją ładowania umożliwia łatwą synchronizację nadajnika i odbiornika bez ingerencji w menu, przeszukiwania kanałów, a nawet usuwania elementów systemu z obudowy. Dzięki rozszerzonemu zasięgowi do 100 metrów i wydłużonemu czasu pracy baterii do 8 godzin, użytkownik zdobywa swobodę szerszych, bardziej ekspansywnych nagrań bez obawy przed „dropoutami” mając możliwość nagrywania dźwięku przez cały dzień na jednym ładowaniu.

Odbiornik RX Pro z funkcją Mono/Stereo

RX posiada również bardzo pożądane ustawienie wyjścia Mono / Stereo podczas korzystania z drugiego nadajnika TX (dołączonego do B2, a także sprzedawanego oddzielnie), co daje możliwość nagrywania każdego mikrofonu do dwóch oddzielnych kanałów audio. Przesyła bezprzewodowo sygnał na poziomie mikrofonu lub linii i zapewnia zasilanie wtykowe do mikrofonów.

Wyjście słuchawkowe 3,5 mm z regulacją poziomu umożliwia monitorowanie dźwięku w czasie rzeczywistym, nawet jeśli aparat lub urządzenie nie ma wyjścia słuchawkowego. Posiada również żywy wyświetlacz OLED, który pozwala zobaczyć istotne informacje i żywotność baterii odbiornika i nadajników na pierwszy rzut oka, bez konieczności dostępu do menu.

Dwukanałowy odbiornik **Blink 500 Pro RX** zawiera zarówno kable wyjściowe TRS, jak i TRRS, które doskonale współpracują z lustrzankami cyfrowymi, bezlusterkowcami i innymi aparatami fotograficznymi, rejestratorami, mikserami, nowoczesnymi komputerami, a także smartfonami i tabletami z gniazdami słuchawkowymi. Łatwo system połączyć z kablami Lightning (LC-C35) lub USB-C (UTC-C35) do urządzeń mobilnych pozbawionych wejścia 3,5 mm, które znajdują się w osobnej ofercie.

Mały nadajnik z wielkimi możliwościami TX Pro

Nadajnik wyposażony w wbudowany mikrofon dookólny o wysokiej czułości -39dB zapewnia dynamiczną, krystalicznie czystą jakość dźwięku. Można go łatwo przypiąć do koszuli, wsunąć do kieszeni lub ustawić w odległości od 70 do 100 metrów od odbiornika. Działa jako tradycyjny nadajnik „bodypack” z dołączonym profesjonalnym mikrofonem krawatowym SR-M1, który daje dyskretne rozwiązanie podczas nagrywania.

TX Pro jako jedyny doczekał się uchwytu, który w połączeniu pełni istotną funkcję szczególnie w trakcie wywiadów. Wystarczy umieścić nadajnik w uchwycie **Blink500 Pro HM**, aby korzystać z funkcji mikrofonu do ręki (uchwyt sprzedawany oddzielnie).

Połączenie mikrofonowe lub liniowe dla rozmaitych urządzeń. MIC/LINE

Nadajnik TX podłączysz praktycznie do dowolnego źródła dźwięku. Przełącz funkcję nadajnika na poziom LINE i podłącz go do mikserów, odtwarzaczy muzycznych lub dowolnego wyjścia urządzenia liniowego, które chcesz przesyłać bezprzewodowo do odbiornika! Możliwości tego systemu są nieograniczone. Bezprzewodowe przesyłanie sygnału na poziomie mikrofonu lub sygnału liniowego zapewnia zasilanie wtykowe do mikrofonów.??

Specyfikacja

Blink500 Pro RX

- Typ transmisji: częstotliwość cyfrowa 2,4 GHz
- Modulacja: GFSK
- Zasięg działania: do 328'(100m)
- Złącze wyjściowe audio: gniazdo 3,5 mm
- Poziom wyjścia audio: -60 dBV do -20dBV
- Wymagania dotyczące zasilania: Wbudowana bateria litowo-jonowa lub
- Micro USB DC 5V lub kontakt ładowania
- Gniazdo słuchawkowe: 3,5 mm
- Wbudowana żywotność baterii: około 8 godzin
- Antena: antena PIFA
- Waga: około 32g (1,13 uncji)
- Wymiary: 56×38×29,4 mm

-
- Temperatura pracy: od 0°C do 50°C
 - Temperatura przechowywania: od -20°C do +55°C

Blink500 Pro TX

- Typ transmisji: częstotliwość cyfrowa 2,4 GHz
- Modulacja: GFSK
- Zasięg działania: do 100m
- Moc wyjściowa RF: 10mW
- Wzór biegunowy: wielokierunkowy
- Pasmo częstotliwości: 50Hz-18KHz
- Maksymalna wartość SPL: Wbudowany mikrofon: 120dB SPL
- Mikrofon Lavalier: 110dB SPL
- Czułość: Wbudowany mikrofon: -39dB
- Mikrofon Lavalier: -39dB
- SNR: >78dB
- Referencyjny poziom wejścia audio: -30~42dBV WEJŚCIE MIC, tłumienie 0 dB
- Wymagania dotyczące zasilania: Wbudowana bateria litowo-jonowa lub Micro USB DC 5V
- Wbudowana żywotność baterii: około 8 godzin
- Antena: antena PIFA
- Wejścia audio: 3,5 mm TRS Lavalier Mic / Line w wejściu lub wbudowanym – w mikrofonie
- Waga: około 32g
- Wymiary: 56,5×38×26,1 mm
- Temperatura pracy: od 0°C do 50°C
- Temperatura przechowywania: od -20°C do +55°C

Etui do ładowania Blink500 Pro

- Wymagania dotyczące zasilania ładowarki przez port USB-C (5V / 1.5A)
- Moc 1200mAh
- Czas ładowania 3 godziny
- Waga: 200g
- Wymiary 123×102×39,7 mm
- Temperatura pracy od 0°C do 50°C
- Temperatura przechowywania -20°C do +55°C

Zawartość zestawu

- 1 x nadajnik Blink500 Pro TX z wyświetlaczem OLED, wbudowanym mikrofonem i klipsem,
- 1x podwójny odbiornik Blink500 Pro RX z wyświetlaczem OLED, wbudowanym klipsem i aparatem do montażu na stopie,
- 1x przenośna obudowa do ładowania z wewnętrzną baterią 1200mAh
- 1x osłona przeciwwietrzna typu „deadcat” dla nadajnika Blink500 Pro TX
- 1x dookólny mikrofon krawatowy SR-M1 z klipsem i osłoną piankową
- 1x połączony kabel ładowania USB-C do USB-A,
- 1x połączony kabel micro USB do USB-A
- 1x połączony kabel wyjściowy TRS 3,5 mm do TRS do kamer, rejestratorów i nie tylko,
- 1x połączony kabel wyjściowy TRS 3,5 mm do TRRS dla smartfonów, tabletów i komputerów
- Gwarancja: 8450
- Kod produktu: SR2524