

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/zestaw-do-bezprzewodowej-transmisji-dzwieku-saramonic-vmiclink5-rx-tx-tx-tx-p-64607.html>



Zestaw do bezprzewodowej transmisji dźwięku Saramonic VmicLink5 (RX + TX + TX + TX)*

Cena	2 999 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SR1562
Kod producenta	277_SR1562
Kod EAN	6971008020281
Producent	Saramonic

Opis produktu

Saramonic VmicLink5 RX + TX + TX + TX to rozbudowany zestaw do bezprzewodowej transmisji dźwięku zapewniający swobodę pracy oraz możliwość odbioru sygnału z trzech nadajników. Zalety systemu docenią zarówno profesjonalni realizatorzy dźwięku, jak i dźwiękowcy-amatorzy.

System VmicLink5 umożliwia przekazywanie sygnału do odbiornika z do trzech nadajników (częstotliwość próbkowania: 48 KHz / 16 bit) na odległość do 30 metrów (w otwartym terenie). Praca na częstotliwości 5,8 GHz oraz wykorzystanie najnowocześniejszej technologii cyfrowej pozwala wyeliminować zakłócenia spowodowane działaniem innych nadajników radiowych w otoczeniu. Funkcję automatycznego wyszukiwania oraz wyboru najlepszego kanału pracy docenią zwłaszcza profesjonalni filmowcy oraz reporterzy pracujący w terenie.

Zestaw Saramonic VmicLink5 cechuje się bardzo eleganckim i ergonomicznym designem. Niewielka waga i wymiary sprawiają, że system jest wyjątkowo wygodny w użyciu. Dyskretny wygląd oraz łatwość montażu będą atutami dla vlogerów i dziennikarzy uczestniczących w rozmaitych wywiadach oraz konferencjach.

Nadajniki TX5 systemu VmicLink5 HiFi wyposażone zostały w wejścia mikrofonowe oraz liniowe, dzięki którym kompatybilne są w szeroką gamę mikrofonów i innych urządzeń audio. Gniazda wykonane zostały w popularnym standardzie mini Jack TRS (3,5 mm).

Odbiornik posiada wyjście liniowe umożliwiające podłączenie urządzenia rejestrującego (aparatu, kamery, rejestratora) oraz wyjście słuchawkowe służące do odsłuchu. Oba w standardzie mini Jack TRS (3,5 mm).

Nadajniki i odbiornik wyposażone zostały w czytelne wyświetlacze LCD prezentujące parametry pracy m.in. zasięg, głośność, moc sygnału itp.

Zasilanie zestawu VmicLink5 realizowane jest przy pomocy akumulatorów LP-E17 pozwalających na ponad 6 godzin ciągłej pracy.

W zestawie Saramonic VmicLink5 poza samymi nadajnikami i odbiornikiem oferuje komplet praktycznych akcesoriów, w tym: mikrofon, akumulatory, ładowarka, mocowania do paska i aparatu. Dodatkowym atutem jest twarda walizka mieszcząca wszystkie elementy zestawu, która idealnie sprawdzi się w podróży.

Specyfikacja

- moc radiowa (RF): 15 dBm (30 mW)
- częstotliwość pracy (RF): 5725-5875 MHz

-
- liczba kanałów pracy: 3
 - zasięg: do 30 m (w otwartym terenie)
 - porty wejściowe nadajnika:
 - wejście mikrofonowe: mini Jack TRS (3,5 mm), max 160 mV / -13 dBu, zasilanie typu phantom 1,8 V
 - wejście liniowe: mini Jack TRS (3,5 mm), max 2 V / 8 dBu
 - porty wyjściowe odbiornika:
 - wyjście słuchawkowe: mini Jack TRS (3,5 mm), max 70 W / 32 ?
 - wyjście sygnału: czterokrotnie wzmacnienie sygnału mikrofonowego
 - czułość: 98 dB
 - zniekształcenia harmoniczne (THD+N): -92 dB
 - częstotliwość próbkowania: 48 kHz / 16 bit
 - pasmo przenoszenia: 40 Hz – 18 kHz (+/-1 dB)
 - opóźnienie: 18 ms
 - zużycie energii:
 - RX5: 180 mA / 6 V
 - TX5: 140 mA / 6V
 - wzmacnienie antenowe: 3 dBi
 - waga:
 - RX5: 169 g (bez akumulatora)
 - TX5: 169 g (bez akumulatora)
 - zasilanie: akumulator litowo-jonowy LP-E17 (7,2 V / 1000 mAh)
 - wymiary:
 - RX5: 11,3 x 6,4 x 2,8 cm
 - TX5: 11,3 x 6,4 x 2,8 cm
 - temperatura pracy: 0°C - 50°C
 - temperatura przechowywania: -20°C - 55°C

Zawartość zestawu

- odbiornik RX5
- 3 nadajniki TX5
- 3 mikrofony krawatowe
- 8 anten
- 4 akumulatory LP-E17
- ładowarka do akumulatorów
- adapter montażowy (zimna stopka i mocowanie statywowe żeńskie 1/4")
- 4 mocowania do paska
- mocowania do mikrofonów
- kabel XLR – mini Jack TRS (3,5 mm) z blokadą wpięcia
- kabel mini Jack – mini Jack TRS (3,5 mm) z blokadą wpięcia
- kabel USB – micro USB do ładowarki
- mocowanie do mikrofonu
- usztywniona walizka

- Gwarancja: 8450
- Kod produktu: SR1562