

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/zestaw-lampa-blyskowa-nissin-i60a-air10s-nikon-p-58760.html>



Zestaw lampa błyskowa Nissin i60A + Air10s Nikon*

Cena	1 199 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NI-HI60KITN
Kod producenta	NI-HI60KITN
Kod EAN	4938574060075
Producent	Nissin

Opis produktu

Zestaw lampa błyskowa Nissin i60A + Air10s Nikon

Nissin i60A pomimo niewielkiego rozmiaru ma możliwość dostarczenia mocy na poziomie 60 GN (dla ISO 100, 200 mm). Warto dodać, że aby skrócić czas pomiędzy błyskami, można podłączyć lampę do zewnętrznego źródła zasilania. System bezprzewodowego wyzwalania lamp oparto na częstotliwości 2.4 GHz. Ma on mniejsze oddziaływanie na ograniczenia, które mogą wynikać z wszelakich przeszkód czy kierunku wyzwalania lampy porównując go do standardowych, optycznych nadajników. Zasięg systemu wynosi 30 metrów. i60A ma wbudowany kolorowy, wyświetlacz LCD, który pozwala użytkownikowi w pełni kontrolować błysk. Zoom lampy ma możliwość ręcznego lub automatycznego regulowania. W celu ochrony przed przegrzaniem, lampa i60A wyłącza się automatycznie, kiedy błysk pełnej mocy jest wyzwolony 20 do 30 razy z rzędu. Po 15 minutach lampa będzie ponownie gotowa do użytku. Lampka pilot będzie migać na czerwono co 1,5 sekundy.

Nissin Air10s zaprojektowany został do pracy w trybie TTL z aparatami Canona, Nikona, Fujifilm, Sony oraz systemu Mikro 4/3. Może współpracować bezprzewodowo z lampami Nissin i60A i Di700A oraz odbiornikami Air R (kontrola do ośmiu grup lamp). Nadajnik wyposażony został m.in. w kolorowy ekran LCD oraz gniazdo dla kart microSD, dzięki czemu możliwe jest w przyszłości aktualizowanie oprogramowania urządzenia. NAS (Nissin Air System) to opracowany przez Nissin bezprzewodowy system transmisji radiowej 2,4 GHz, uzyskujący certyfikat FCC i spełniający inne międzynarodowe standardy techniczne. Porównując z tradycyjnymi optycznymi przekaźnikami bezprzewodowymi, system jest mniej podatny na ograniczenia w postaci przeszkód. Zasięg sygnału Air 10s wynosi max 100 metrów. Kanały transmisji i identyfikatory transmisji radiowej można ustawić w taki sposób, aby zapobiec zakłóceniom w przypadku zakłóceń sygnału na tym samym kanale.

Funkcje i zalety (i60A):

- Niezwykle duża moc w kompaktowej obudowie;
- Kompatybilność z systemem Nissin Air;
- Czytelny, kolorowy wyświetlacz;
- Pokrycie ogniskowych 24 - 200 mm;
- Możliwość obracania głowicy (180° w poziomie oraz 90° w pionie);
- Specjalny przycisk ułatwiający montaż oraz demontaż;
- Błysk lampy i60A można synchronizować z krótkimi czasami migawki, do 1/8000 sekund;
- Obsługa technologii TTL (Nikon).

Funkcje i zalety (Air10s):

- System transmisji radiowej 2.4 GHz z zasięgiem 100 m;
- Kompaktowy rozmiar;
- Dokładniejsza kontrola mocy błysku;
- 8 niezależnie kontrolowanych grup;
- Po przełączeniu Air 10s z trybu TTL na tryb M, wartości mocy błysku zostaną zapisane w trybie TTL. Wartości mocy błysku zostaną również zapamiętane i możliwe do użytkowania w trybie M.
- Gniazdo dla kart microSD.

Specyfikacja (i60A):

Liczba przewodnia [LP]: 60Zoom: 24-200Dodatkowe funkcje: zdalne wyzwalanie, temperatura barwowa: 5600 K, HSSPodział siły błysku: 1/1 - 1/256Czas synchronizacji: do 1/8000sInformacje na wyświetlaczu LCD: moc błysku, ogniskowa, naładowanie baterii, dźwięk, TTLObrotowy reflektor: w lewo i w prawo do 180 stopniUchylny reflektor: w górę do 90 stopniLiczba błysków: 220-1500 na jednym ładowaniuCzas ładowania lampy: 0.1 - 5.5 sZasilanie: 4 x AA Waga [g]: 300

Specyfikacja (Air10s):

System transmisji radiowej - zasięg 100 mWsparcie TTL: Canon: E-TTL II/ E-TTL , Nikon: iTTL , Sony: P-TTL , Fujifilm: TTL, (Micro) 4/3: TTLTryby zoom: Auto Zoom, 24mm, 28mm, 35mm, 50mm, 70mm, 85mm, 105mm, 135mm and 200mmKolorowy wyświetlacz LCDAktualizacja oprogramowania: Micro SD / SDHC (do 32GB)Żywotność baterii: 3000 błyskówZasilanie: 2 x AA Waga [g]: 73