

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/zhiyun-weebill-s-p-56184.html>



ZHIYUN WEEBILL S

Cena	1 555 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6970194085852
Kod producenta	112653
Kod EAN	6970194085852
Producent	Zhiyun

Opis produktu

ZHIYUN WEEBILL S

WEEBILL-S jest wyposażony w nowe jednostki silnikowe i ulepszony algorytm o wysokiej precyzji, z 300% poprawą momentu obrotowego silnika i 50% wzrostem czasu reakcji. Kombinacje takie jak Sony A7III + FE 24-70 mm F2,8 i Canon 5D4 + EF 24-70 mm F2,8 można idealnie wyważyć i ustabilizować na WEEBILL-S, aby uzyskać płynne ujęcia filmowe w różnych scenariuszach. Wystarczy zamontować kamerę na WEEBILL-S, a WEEBILL-S może automatycznie dostosować swoją moc, aby jak najlepiej dostosować się do twoich urządzeń. Bądź nieograniczony dzięki WEEBILL-S i ciesz się twórczością z całego serca.

Elastyczne i elastyczne niż kiedykolwiek

Ulepszony algorytm 8. Instune zapewnia wysoką szybkość reakcji i eliminuje roztrzęsienie w szybkim ruchu w dowolnym środowisku. Co więcej, możesz szybko regulować prędkość i różne parametry każdej osi bezpośrednio za pomocą pokręteł na samym uchwycie, co zapewnia szybką i elastyczną kontrolę!

Ulepszony moduł transmisji obrazu:

Całkowicie nowy moduł transmisji obrazu TransMount (wyposażenie dodatkowe), w swoich kompaktowych rozmiarach, można bezpośrednio zamontować pod płytą szybkiego zwalniania. Dzięki wysoce zsynchronizowanej transmisji 1080P 30 fps (odległość 100 metrów) z LUT, Pseudocolor, Focus peaking, Zebra Stripes itp. Można łatwo uzyskać profesjonalny monitoring i transmisję na żywo na gimbalu. (Ze względu na różnice pasma częstotliwości Wi-Fi w Japonii i Izraelu, wydajność transmisji obrazu i odległość w tych obszarach mogą ulec zmianie w przypadku używania smartfona jako monitora.)

ViaTouch 2.0 Evolved Intelligence

Oprócz przesyłania obrazu HD, ViaTouch 2.0 bezproblemowo łączy smartfon, aparat i gimbal. Różne ustawienia gimbala i kamery można regulować w czasie rzeczywistym, takie jak prędkość śledzenia, przysłona, ISO, szybkość migawki itp. Monitorowanie w czasie rzeczywistym i intuicyjna kontrola są na wyciągnięcie ręki.

SmartFollow 2.0

SmartFollow 2.0 umożliwia teraz precyzyjne śledzenie obiektów bez konieczności balansowania telefonu na kamerze lub gimbalu. Po prostu zapakuj poszukiwany obiekt za pomocą ekranu telefonu i pozwól, aby gimbal i kamera zrobiły resztę. SmartFollow 2.0 umożliwia pracę z super elastycznością, czy pracujesz sam, czy w zespole.

Synchronizuj ruch

WEEBILL-S wprowadza Sync Motion, system sterowania czujnikiem ruchu oparty na APP. W połączeniu z modułem transmisji obrazu umożliwia jednocześnie monitorowanie w czasie rzeczywistym i synchroniczną kontrolę ruchu, zapewniając wciągającą kontrolę FPV, jak nigdy dotąd.

TransMount Odbiornik transmisji obrazu

Po zamontowaniu z odbiornikiem i nadajnikiem transmisji obrazu do stabilizatora można podłączyć maksymalnie 3 urządzenia, w tym nie tylko smartfony i iPady, ale także profesjonalne monitory. Od teraz profesjonalna ekipa fotograficzna jest w twoich rękach.

TransMount Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Całkowicie nowy pilot zdalnego sterowania z wbudowanym modułem czujnika ruchu pozwala na bardzo precyzyjne sterowanie wykrywaniem ruchu i ustawianie parametrów w czasie rzeczywistym.

LiveStream Anywhere

Obsługując połączenie transmisji obrazu na trzech urządzeniach jednocześnie, zarówno ze smartfonów, tabletów, jak i monitorów ogólnych, pakiet transmisji obrazu TransMount oferuje ekonomiczne i elastyczne rozwiązanie do transmisji na żywo w dowolnym miejscu i czasie.

Natychmiastowe ustawienia gimbala

Wszechstronny intuicyjny wyświetlacz OLED może pokazywać różne regulowane parametry, takie jak siła silnika, prędkość śledzenia, płynność, strefa nieczułości, personalizacja klawiszy itp., z których wszystkie mogą być bezpośrednio kontrolowane za pomocą uchwytu bez konieczności wchodzenia do aplikacji.

Dwa w jednym System szybkiego uwalniania

WEEBILL-S przyjmuje popularne płyty szybkiego uwalniania dwa w jednym (Manfrotto / Arca-Swiss), umożliwiając łatwą konfigurację i szybkie przejście między urządzeniami bez ponownego równoważenia.

Nowa konstrukcja blokady osi

Nowo zaprojektowany przełącznik blokady na każdej osi sprawia, że wyważanie i przechowywanie jest znacznie łatwiejsze i wygodniejsze.

Skup się Do samego końca

WEEBILL-S obsługuje zarówno elektroniczną kontrolę ostrości, jak i mechaniczną kontrolę ostrości / zoomu za pomocą poręcznego pokrętła na korpusie. Bez względu na to, jakiego zestawu aparatów i obiektywów używasz, zawsze możesz precyzyjnie ustawić ostrość lub zoom za pomocą dołączonego kabla i siłownika.

(Pokrętło sterujące domyślnie steruje serwomechanizmem ogniskowania / zoomu. W celu elektronicznego sterowania ogniskowaniem wybierz w Menu, aby wybrać. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Podręcznik użytkownika.)

Zasilaj swoje zdjęcia przez cały dzień

Wymienne akumulatory z 14-godzinnym czasem pracy zapewniają zasilanie przez cały dzień. WEEBILL-S może także utrzymywać ładowanie aparatu w czasie rzeczywistym, zapewniając niezawodne i skuteczne fotografowanie w przypadku długotrwałych zadań.

Ekosystem akcesoriów

Dzięki trzem otworom gwintowym 1/4 cala WEEBILL-S oferuje doskonałą kompatybilność z wieloma akcesoriami, takimi jak zestawy szybkiej instalacji TransMount, monopod, silniki serwo zoom / focus, system transmisji obrazu i wiele innych. Odkryj nieograniczone możliwości dzięki WEEBILL-S!